

Gama generatoare monofazate pentru şantier

ESE 8000 SH - ESE 8000 SH / E



| Model                           | ESE 8 000 SH     | ESE 8 000 SH / E |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| Putere maxima ( kVA )           | 8,0              | 8,0              |
| Putere aparenta ( kVA )         | 7,2              | 7,2              |
| Tensiune ( V )                  | 230              | 230              |
| Frecventa ( Hz )                | 50               | 50               |
| Factor de Putere ( cos φ )      | 0,9              | 0,9              |
| MOTOR HONDA                     |                  |                  |
| Model                           | Honda GX 390     | Honda GX 390     |
| Capacitate cilindrica ( cc )    | 389              | 389              |
| Cilindri                        | 1, inclinat      | 1, inclinat      |
| Putere ( cp )                   | 10,5             | 10,5             |
| Combustibil                     | Benzina          | Benzina          |
| Aspiratie                       | Naturala         | Naturala         |
| Sistem de răcire                | Pe aer           | Pe aer           |
| Sistem de pornire               | La sfoara        | Electrică        |
| ALTERNATOR LINZ                 |                  |                  |
| Model                           | E1C10M           | E1C10M           |
| Putere maxima ( kVA )           | 8,0              | 8,0              |
| Factor de putere                | 1                | 1                |
| Nr. poli                        | 2                | 2                |
| CONSUM                          |                  |                  |
| Consum ( l / h )                | 3,5              | 3,5              |
| Capacitate rezervor ( l )       | 6,1              | 6,1              |
| EMISII SONORE                   |                  |                  |
| Nivel sonor LWA (dB)            | 97               | 97               |
| DIMENSIUNI SI GREUTATE          |                  |                  |
| Dimensiuni ( L x l x h ) ( mm ) | 800 x 500 x 550  | 800 x 500 x 550  |
| Greutate ( kg )                 | 73               | 78               |
| ECHIPAMENT STANDARD             |                  |                  |
| Protectie termica               | Da               | Da               |
| Prize                           | 1 x 230 V / 16 A | 1 x 230 V / 16 A |
|                                 | 1 x 230 V / 16 A | 1 x 230 V / 16 A |
| Voltmetru                       | Indicator cu LED | Indicator cu LED |
| Optional                        | Set roti         | Set roti         |

| PROTECTIE              |           |           |
|------------------------|-----------|-----------|
| Protectie electrica    | IP 23     | IP 23     |
| Protectie prize        | IP 44     | IP 44     |
| Protectie lipsa ulei   | DA        | DA        |
| ACCESORII OPTIONALE    |           |           |
| Kit pentru transport   | Optional* | Optional* |
| Pornire automata       | -         | Optional* |
| Contor ore functionare | Optional* | Optional* |

**Certificări Endress Zenessis Group S.R.L.:**  
ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2005, ISO 18001 : 2008.

**Grupurile electrogene ZENESSIS sunt conforme CE și sunt testate conform legislației EU privind nivelul de zgomot 2000 / 14 / EC.**

**Condiții ambientale de referință: presiune 1000 mbar; temperatura 25°C; umiditate relativă 30%; putere în conformitate cu normativele ISO 3046 / ISO 8528.**



[www.endress-group.ro](http://www.endress-group.ro)



**NOTA: PRODUSELE ENDRESS SUNT ÎNTR-UN PERMANENT PROCES DE DEZVOLTARE ȘI PERFECTIONARE. DIN ACEST MOTIV, ENDRESS ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA DATELE CUPRINSE IN ACESTE PLIANTE FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ.**