

Gama generatoare trifazate pentru șantier

ESE 9000 TH - ESE 9000 TH/E



Model		ESE 9000 TH	ESE 9000 TH/E
Putere maximă	(kVA)	9,0	9,0
Putere constantă	(kVA)	8,1	8,1
Tensiune	(V)	230 / 400	230 / 400
Frecvență	(Hz)	50	50
Factor de putere	(cos φ)	0,9 / 0,8	0,9 / 0,8
MOTOR HONDA			
Model		Honda GX 390	Honda GX 390
Capacitate cilindrică	(cc)	389	389
Cilindri		1,inclinat	1, inclinat
Putere	(cp)	10,5	10,5
Combustibil		Benzina	Benzina
Aspirație		Naturala	Naturala
Sistem de răcire		Pe aer	Pe aer
Sistem de pornire		La sfoara	ELECTRICĂ
ALTERNATOR LINZ			
Model		E1S10M	E1S10M
Putere maximă	(kVA)	9,0	9,0
Factor de putere		1	1
Nr. poli		2	2
CONSUM			
Consum	(l / h)	3,5	3,5
Capacitate rezervor	(l)	6,1	6,1
EMISII SONORE			
Nivel sonor LWA	dB (A)	97	97
DIMENSIUNI SI GREUTATE			
Dimensiuni (L x l x h)	(mm)	800 x 500 x 550	800 x 500 x 550
Greutate	(kg)	80	80
ECHIPAMENT STANDARD			
Protecție termică		Da	Da
Prize		1 x 230 V / 16 A	1 x 230 V / 16 A
		1 x 400 V / 16 A	1 x 400 V / 16 A
Voltmetru		Indicator cu LED	Indicator cu LED
Optional		Set roti	Set roti

PROTECTIE		
Protectie electrica	IP 23	IP 23
Protectie prize	IP 44	IP 44
Protectie lipsa ulei	DA	DA
ACCESORII OPTIONALE		
Kit pentru transport	Optional*	Optional*
Pornire automata	-	Optional*
Contor ore functionare	Optional*	Optional*

Certificări Endress Zenessis Group S.R.L.:
ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2005, ISO 18001 : 2008.

Grupurile electrogene ZENESSIS sunt conforme CE, și sunt testate conform legislației EU privind nivelul de zgomot 2000 / 14 / EC.



Condiții ambientale de referință: 1000 mbar; 25°C; 30% umiditate relativă; putere în conformitate cu normativele ISO 3046 / ISO 8528.



NOTA: PRODUSELE ENDRESS SUNT ÎNTR-UN PERMANENT PROCES DE DEZVOLTARE ȘI PERFECTIONARE. DIN ACEST MOTIV, ENDRESS ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA DATELE CUPRINSE IN ACESTE PLIANTE FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ.