

**Produs:
ZEN 165 TP** **Perkins®****Racire cu lichid****50 Hz****Monofazat****Diesel**

GRUP ELECTROGEN DIESEL ZEN 165 TP	STANDBY POWER (ESP)	PRIME POWER (PRP)
Putere (kVA)	165	148
Putere (kW)	132	118
Turatie (rpm)	1500	
Tensiune standard (V)	400 / 230	
Factor putere (cos phi)	0,8	
Amperaj (Amp)	215	

Certificari Endress Zenessis Group S.R.L.:
ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2005, ISO 18001 : 2008.

Grupurile electrogene ZENESSIS sunt conforme CE, si sunt testate conform legislatiei EU privind nivelul de zgomot 2000 / 14 / EC.

Conditii ambientale de referinta: 1000 mbar; 25°C; 30% umiditate relativa; putere in conformitate cu normativele ISO 3046 / ISO 8528.

Prime power (PRP) – ISO 8528

Prime power (PRP) - reprezinta puterea continua pe care un grup electrogen este capabil sa o asigure în mod continuu în timp ce alimentează o sarcină electrică variabilă, atunci când funcționează pentru un număr nelimitat de ore pe an, în condițiile de exploatare convenite, intervalele de mentenanță și procedurile fiind efectuate în modul stabilit de către producător.

Standby power (ESP) – ISO 8528

Standby power (ESP) reprezinta puterea maximă disponibilă la o sarcina variabilă, în condițiile de funcționare prevăzute, pe care un grup electrogen este capabil sa o asigure, în caz de pană de curent sau în condiții de testare, pentru maximum 200 de ore de funcționare pe an. Intervalele și procedurile de mentenanță fiind efectuate în modul stabilit de producător.

S.C. Endress Zenessis Group S.R.L.**Birouri:**

Bucuresti: km 16 A1 – Ciorogarla, Sos. Bucuresti, Nr. 108
D38486 Apenburg - Winterfeld, In Altensalzwedel 49

Productie:

Romania, Bocsa, Str. Medresului, Nr. 17, jud. Caras – Severin.

1. MOTOR DIESEL
SPECIFICATII MOTOR


Tip	PERKINS
Model	1106A-70TAG2
Nr. cilindri & dispunere	6 in linie
Sistem injectie	Turbocompresor & Intercooler
Sistem racire	Cu lichid
Putere maxima standby (kWm)	149,1
Turatie (rpm)	1500
Cilindree (l)	7,0
Diametru interior & cursa (mm)	105 x 135
Factor compresie	18,2:1
Regulator	Mecanic
Capacitate totala ulei (l)	16,5
Capacitate agent racire motor (l)	21
Consum combustibil la sarcina 100% in regim prime (l / h)	33.4

2. ALTERNATOR
SPECIFICATII ALTERNATOR
Strathon / Leroy Somer

Model	ECO 165 KW / TAL044J
Frecventa (Hz)	50
Concept	Fara perii, cu 4 poli
Faze	3 + n
Tensiune (V)	400 / 230
Clasa izolatie	H
Sistem excitatie	Electronic
Randament	93%
Grad protectie	IP23
Certificare Test	EN 10204 : 2001

3. PANOU COMANDA

Realizat in cutie metalica, cu grad de protectie IP54, prevazut cu incuietoare. Panoul comanda este dotat cu modul de comanda ComAp Inteli Lite NT AMF25, prevazut cu posibilitate de pornire si oprire grup electrogen, atat in modul automat cat si in modul manual. Modulul de comanda monitorizeaza reseaua electrica si poate comanda si controla panoul AAR (aclansarea automata a rezervei).



1. Buton **Stanga**
2. Buton **Dreapta**
3. Buton Resetare **Alarma**
4. Buton Resetare **Eroare**
5. Buton **Sus**
6. Buton **Pagina**
7. Buton **Jos**
8. Buton **Enter**
9. Buton **Start**
10. Buton **Stop**
11. Butonul **GCB**. Funcționează numai în modurile MAN și de testare
12. Butonul **MCB**. Funcționează numai în modurile MAN și de testare
13. Indicator **Status Generator**
14. **GCB On**. LED-urile verzi sunt în regim "on" în cazul în care GCB este închis și grupul este funcțional.
15. **Consumatori**
16. **Display**, 132 x 64 pixeli
17. **Rețea stare Indicator**
18. **MCB On**. LED-urile verzi sunt în regim "on" în cazul în care MCB este închis și rețeaua este în parametrii presetati


◆ Specificatii standard panou comanda:

Panoul de comanda si control este montat in interiorul carcasei , in cutie metalica cu IP 54, prevazut cu geam pentru vizualizare, dotat cu:

- Modul comanda Inteli Lite^{NT} AMF 25
- Incarcator baterie static
- Buton oprire de urgenta & sigurante pt. controlul circuitelor
- Protectie intrerupere circuit
- Relee protectie

• Configuratie:

1. Modul comanda Inteli Lite^{NT} AMF 25
2. Protectie CB- disjunctor
3. Incuietoare
4. Alarma sonora
5. Buton START ON / OFF
6. Balamale
7. Grafic mentenanta
8. Cutie metalica



◆ Specificatii standard modul comanda:

- Control prin microprocesor
- Display LCD 132 x 64 pixeli
- Posibilitate de programare pe panoul frontal cat si prin intermediul softului PC
- Butoane control si navigare soft touch
- Comunicare la distanta prin intermediul mufei USB sau optional prin intermediul RS232, RS485, Ethernet sau mesaj sms
- Memorare 180 evenimente cu data si ora
- Programare mentenanta 3 nivele
- Controlul incalzitorului motorului –optional

• Afisaje:

Motor: turatie motor; presiune ulei; temperatura agent racire; timp functionare; tensiune baterie; data mentenanta.

Alternator: tensiune (L – L, L – N); curent (L1 – L2 – L3); frecventa, putere activa kW, putere aparenta kVA, putere reactiva kVA r, factor putere, secventa faze.

Retea principala: tensiune (L – L, L – N); frecventa; retea principala pregatita; retea principala decuplata; grup electrogen pregatit; grup electrogen decuplat, , putere activa kW, putere aparenta kVA, putere reactiva kVA r, factor putere, secventa faze.

- **Atentionari:** incarcare defecta baterie, tensiune scazuta baterie, oprire ratata, nivel scazut combustibil, suprasarcina, inversare faza, defect senzor turatie.
- **Alarmer:** presiune scazuta ulei, temperatura ridicata motor, sub/supraturatie, sub/suprafrecventa, sub/supratensiune, ECU defect-optional.
- **Afisari de stare:** start ratat, oprire urgenta, presiune scazuta ulei, temperatura ridicata motor, sub/supraturatie, sub/suprafrecventa, sub/supratensiune, senzor defect ulei, rotirea fazelor, suprasarcina, supracurent grup, inversare faze.

◆ **Incarcator static baterie:** fabricat cu tehnologie TSD, cu inalta eficienta. Protejat pentru curenti de scurtcircuit, poate fi folosit ca o sursa de curent, tensiune intrare 196-264 V, tensiune iesire 27,6 V/ 5A sau 13,8 V/ 5A

◆ Standarde:


Compatibilitate EMC; BS EN 60950; BS EN 60950 – 6 – 2 EMC; BS EN 61000 – 6 – 4 EMC.

4. CARCASA

Realizata din tabla zincata, vopsita in camp electrostatic, insonorizata acustic, material ignifug. Este proiectata modular cu usi de acces in interior pe toate laturile generatorului. Toba de esapament este de tip rezidential, montata in interiorul carcasei.

Carcasele sunt proiectate pentru a optimiza racirea ansamblului motor si alternator, putand fi montate in exterior, asigurand o protectie impotriva intemperiilor, si un nivel de zgomot redus. Vopsirea este realizata cu vopsea poliuretunica, cu protectie impotriva UV.

1. Modul comanda
2. Usa acces modul comanda
3. Usa acces motor si alternator
4. Ocheti ridicare macara
5. Tava retentie lichide (optional)
6. Capac radiator
7. Grilaj evacuare aer cald
8. Manere prevazute cu incuietori
9. Gauri ridicare / tragere
10. Sasiu
11. Buton avarie
12. Clapeta evacuare gaze esapament
13. Spatiu acces cabluri
14. Grilaj admisie aer
15. Tampoane protectie



5. DIMENSIUNI & GREUTATE

Dimensiuni & greutate grup electrogen deschis	
Dimensiuni (lungime x latime x inaltime) (mm)	2690 x 1100 x 2000
Greutate uscat (kg)	1480
Capacitate rezervor combustibil (litri)	250
Nivel zgomot in ambient (la distanta de 7m)	82 db
Dimensiuni & greutate grup electrogen inchis	
Dimensiuni (lungime x latime x inaltime) (mm)	2890 x 1110 x 1750
Greutate uscat (kg)	2100
Capacitate rezervor combustibil (litri)	250
Nivel zgomot in ambient (la distanta de 7m)	70 db

6. DOTARI STANDARD

Panou control & comanda cu masuratori & dispozitive de control metalic, grad protectie IP 54



Incalzitor termostatat comandat pt. lichidul de racire



Incarcator static pt. acumulator



Acumulator pornire supradimensionat



Alternator dinamic incarcare acumulatori



Buton oprire urgenta



Sasiu cu rezervor combustibil dimensionat pt. 8 ore autonomie



Tampoane protectie



Amortizoare antivibratii



Balamale metalice



Dispozitiv electric masurare nivel combustibil



Usi acces prevazute cu incuietori



Trasee electrice protejate cu tubulatura & presetupa




Sistem pentru manipularea cu macaraua sau cu motostivuitorul



Toba esapament rezidentiala



Capitonaj antifonic ignifug



7. DOTARI OPTIONALE

Sistem incalzire
anticondens. tablouri
electrice



Tava retentie lichide



Sistem incalzire combustibil / ulei



Senzor detectie scurgeri
lichide



Pompa circulatie incalzire lichid
racire



Buson exterior
alimentare combustibil
cu incuietoare



Pompa evacuare ulei



Instinctor cu suport interior
carcasei



AAR motorizat, inventie
brevetata ENDRESS– Brevet
OSIM 00048 / 2015



Carcasa superinsonorizata



Protectie diferentiala cu 3/4 poli



Bujie incalzire aer admisie



Prize 400 V/ 230 V



Electrozi impamantare



Filtru combustibil cu detectie apa



Pompa automata transfer
combustibil



Tablou ocolire – inventie brevetata
ENDRESS – Brevet OSIM 00010 /
2012



Panou mobil distributie cu 4 prize



Remorca auto



Tambur cablue



Pornire prin telecomanda



Detector incendiu cu
oprire automata grup
electrogen



Protectie lipsa împamantare



Sistem stingere incendii
cu gaz inert



Iluminat interior cu
intrerupatoare
actionate la deschidere
usi



Optional:

Remorca auto omologata RAR

Model remorca EGR 2700



Create in Germania – Asamblate in Romania
Garantie: 24 luni sau 3000 ore de functionare.



**PRODUSELE ENDRESS SUNT INTR-UN PERMANENT PROCES DE DEZVOLTARE
SI PERFECTIONARE. DIN ACEST MOTIV, ENDRESS ZENESSIS GROUP ISI
REZERVA DREPTUL DE A MODIFICA DATELE DIN ACESTE PLIANTE FARA O
INFORMARE PREALABILA.**