

Gama generatoare monofazate pentru şantier

ZEN 12000 SH / E



Model		ZEN 12000 SH / E
Putere maxima	(kVA)	12
Putere aparenta	(kVA)	10,8
Tensiune	(V)	230
Frecventa	(Hz)	50
Factor de Putere	(cos φ)	0,9
MOTOR HONDA		
Model		HONDA GX630
Capacitate cilindrica	(cc)	688
Cilindri		2
Putere	(cp)	14,1
Combustibil		Benzina
Aspiratie		Naturala
Sistem de răcire		Pe aer
Sistem de pornire		Electrică
ALTERNATOR LINZ		
Model		E1C11M
Putere maxima	(kVA)	12
Factor de putere		1
Tip excitatie/ Reglare		Autoexcitat/ AVR
CONSUM		
Consum	(l / h)	5,6
Capacitate rezervor	(l)	36
EMISII SONORE		
Nivel sonor LWA	(dB)	97
DIMENSIUNI SI GREUTATE		
Dimensiuni (L x l x h)	(mm)	800 x 680 x 850
Greutate	(kg)	149
ECHIPAMENT STANDARD		
Protectie termica		Da
Prize		1 x 230 V / 16 A
		1 x 230 V / 32 A
Roti transport		Incluse

PROTECTIE	
Protectie electrica	IP 23
Protectie prize	IP 44
Protectie lipsa ulei	DA
ACCESORII OPTIONALE	
Pornire automata	Optional*
Contor ore functionare	Optional*
Voltmetru	Optional*

Certificări Endress Zenessis Group S.R.L.:
ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2005, ISO 18001 : 2008.

Grupurile electrogene ZENESSIS sunt conforme CE și sunt testate conform legislației EU privind nivelul de zgomot 2000 / 14 / EC.

Condiții ambientale de referință: presiune 1000 mbar; temperatura 25°C; umiditate relativă 30%; putere în conformitate cu normativele ISO 3046 / ISO 8528.



www.endress-group.ro



NOTA: PRODUSELE ENDRESS SUNT ÎNTR-UN PERMANENT PROCES DE DEZVOLTARE ȘI PERFECTIONARE. DIN ACEST MOTIV, ENDRESS ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA DATELE CUPRINSE IN ACESTE PLIANTE FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ.