

Gama generatoare monofazate pentru şantier

ZEN 6000 SK / E



DIESEL

Model		ZEN 6 000 SK / E
Putere maxima	(kVA)	6,0
Putere aparenta	(kVA)	5,4
Tensiune	(V)	230
Frecventa	(Hz)	50
Factor de Putere	(cos φ)	0,9
MOTOR KOHLER		
Model		KD15-440
Capacitate cilindrica	(cc)	441
Cilindri		1, inclinat
Putere	(cp)	10,1
Combustibil		Motorina
Aspiratie		Naturala
Sistem de răcire		Pe aer
Sistem de pornire		Electrică
ALTERNATOR LINZ		
Model		E1C10M
Putere maxima	(kVA)	6,0
Factor de putere		1
Nr. poli		2
CONSUM		
Consum la 75%	(l)	1,9
Capacitate rezervor	(l)	5
EMISII SONORE		
Nivel sonor LWA	(dB)	97
DIMENSIUNI SI GREUTATE		
Dimensiuni (L x l x h)	(mm)	800 x 500 x 550
Greutate	(kg)	130
ECHIPAMENT STANDARD		
Protectie termica		Da
Prize		1 x 230 V / 16 A
		1 x 230 V / 16 A
Voltmetru		Indicator cu LED
Optional		Set roti

PROTECTIE	
Protectie electrica	IP 23
Protectie prize	IP 44
Protectie lipsa ulei	DA
ACCESORII OPTIONALE	
Kit pentru transport	Optional*
Pornire automata	Optional*
Contor ore functionare	Optional*

Certificări Endress Zenessis Group S.R.L.:
ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2005, ISO 18001 :
2008.

Grupurile electrogene ZENESSIS sunt conforme CE și sunt testate conform legislației EU privind nivelul de zgomot 2000 / 14 / EC.

Condiții ambientale de referință: presiune 1000 mbar; temperatura 25°C; umiditate relativă 30%; putere în conformitate cu normativele ISO 3046 / ISO 8528.



www.endress-group.ro



NOTA: PRODUSELE ENDRESS SUNT ÎNTR-UN PERMANENT PROCES DE DEZVOLTARE ȘI PERFECȚIONARE. DIN ACEST MOTIV, ENDRESS ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA DATELE CUPRINSE IN ACESTE PLIANTE FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ.