

Gama generatoare trifazate pentru șantier

ZEN 7000 TK / E



DIESEL

Model		ZEN 7000 TK/E
Putere maximă	(kVA)	7,0
Putere constantă	(kVA)	6,3
Tensiune	(V)	230 / 400
Frecvență	(Hz)	50
Factor de putere	(cos φ)	0,9 / 0,8
MOTOR KOHLER		
Model		KD15 - 440
Capacitate cilindrică	(cc)	441
Cilindri		1, inclinat
Putere	(cp)	10,1
Combustibil		Motorina
Aspirație		Naturala
Sistem de răcire		Pe aer
Sistem de pornire		ELECTRICĂ
ALTERNATOR LINZ		
Model		E1S10M
Putere maximă	(kVA)	7,0
Factor de putere		1
Nr. poli		2
CONSUM		
Consum la 75%	(l)	1,9
Capacitate rezervor	(l)	5,5
EMISII SONORE		
Nivel sonor LWA	dB (A)	97
DIMENSIUNI SI GREUTATE		
Dimensiuni (L x l x h)	(mm)	800 x 500 x 550
Greutate	(kg)	130
ECHIPAMENT STANDARD		
Protecție termică		Da
Prize		1 x 230 V / 16 A
		1 x 400 V / 16 A
Voltmetru		Indicator cu LED
Optional		Set roti

PROTECTIE	
Protectie electrica	IP 23
Protectie prize	IP 44
Protectie lipsa ulei	DA
ACCESORII OPTIONALE	
Kit pentru transport	Optional*
Pornire automata	Optional*
Contor ore functionare	Optional*

Certificări Endress Zenessis Group S.R.L.:
ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2005, ISO 18001 : 2008.

Grupurile electrogene ZENESSIS sunt conforme CE, și sunt testate
conform legislației EU privind nivelul de zgomot 2000 / 14 / EC.



Condiții ambientale de referință: 1000 mbar; 25°C; 30% umiditate relativă;
putere în conformitate cu normativele ISO 3046 / ISO 8528.



NOTA: PRODUSELE ENDRESS SUNT ÎNTR-UN PERMANENT PROCES DE DEZVOLTARE ȘI
PERFECTIONARE. DIN ACEST MOTIV, ENDRESS ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA
DATELE CUPRINSE IN ACESTE PLIANTE FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ.