

Gama generatoare monofazate pentru şantier

ZEN 8000 SH - ZEN 8000 SH / E



Model	ZEN 8000 SH	ZEN 8000 SH / E
Putere maxima (kVA)	8,0	8,0
Putere aparenta (kVA)	7,2	7,2
Tensiune (V)	230	230
Frecventa (Hz)	50	50
Factor de Putere (cos φ)	0,9	0,9
MOTOR HONDA		
Model	Honda GX 390	Honda GX 390
Capacitate cilindrica (cc)	389	389
Cilindri	1, inclinat	1, inclinat
Putere (cp)	10,5	10,5
Combustibil	Benzina	Benzina
Aspiratie	Naturala	Naturala
Sistem de răcire	Pe aer	Pe aer
Sistem de pornire	La sfoara	Electrică
ALTERNATOR LINZ		
Model	E1C10M	E1C10M
Putere maxima (kVA)	8,0	8,0
Factor de putere	1	1
Nr. poli	2	2
CONSUM		
Consum (l / h)	3,5	3,5
Capacitate rezervor (l)	6,1	6,1
EMISII SONORE		
Nivel sonor LWA (dB)	97	97
DIMENSIUNI SI GREUTATE		
Dimensiuni (L x l x h) (mm)	800 x 500 x 550	800 x 500 x 550
Greutate (kg)	73	78
ECHIPAMENT STANDARD		
Protectie termica	Da	Da
Prize	1 x 230 V / 16 A	1 x 230 V / 16 A
	1 x 230 V / 16 A	1 x 230 V / 16 A
Voltmetru	Indicator cu LED	Indicator cu LED
Optional	Set roti	Set roti

PROTECTIE		
Protectie electrica	IP 23	IP 23
Protectie prize	IP 44	IP 44
Protectie lipsa ulei	DA	DA
ACCESORII OPTIONALE		
Kit pentru transport	Optional*	Optional*
Pornire automata	-	Optional*
Contor ore functionare	Optional*	Optional*

Certificări Endress Zenessis Group S.R.L.:
ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2005, ISO 18001 : 2008.

Grupurile electrogene ZENESSIS sunt conforme CE și sunt testate conform legislației EU privind nivelul de zgomot 2000 / 14 / EC.

Condiții ambientale de referință: presiune 1000 mbar; temperatura 25°C; umiditate relativă 30%; putere în conformitate cu normativele ISO 3046 / ISO 8528.



www.endress-group.ro



NOTA: PRODUSELE ENDRESS SUNT ÎNTR-UN PERMANENT PROCES DE DEZVOLTARE ȘI PERFECTIONARE. DIN ACEST MOTIV, ENDRESS ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA DATELE CUPRINSE IN ACESTE PLIANTE FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ.